

SICOLAB 100M 技术参数

货号： 0626 2200



内置膜干和冷却器的超静音无油空压机

- 超安静
- 设计紧凑，小空间收纳
- 带有轮子和手柄，方便移动
- 2个空气出口：
 - 前置出气口，带有快接头和调压阀
 - 后置有一个备用出气口
- 连有可视温度检测器
- 即插即用，方便快捷

在0 bar时流量	100	l/min
在5 bar时流量	59	l/min
额定压力	7	bar
安全压力	10	bar
电压	230	V
频率	50	Hz
额定电流	5.3	A
额定功率	0.96	kW
防护等级	IP20	
工作制	S1	
环境温度	最大 +40	°C
噪音等级	52	dB (A)
重量	78	kg
尺寸(长 x 宽 x 高)	510x580x653	mm

装有特制减震垫，配有无油活塞压缩机

空气进气过滤器

内涂有抗菌涂层的25 L储气罐

控制和安全单元: 压力开关, 安全阀, 单向阀 和 压力调节阀

免维护的膜式干燥系统 (不同于吸附式干燥系统, 无需定期更换干燥剂)

压力露点-20°C (在20°C 和7 bar条件), 常压露点-40°C

依照 ISO 8573标准, 压缩空气质量符合尘水油4-3-1级别

- 额定压力: 推荐工作压力, 超过额定压力会影响设备整体使用寿命。
- 安全压力: 系统允许最大压力。
- 以上信息仅针对现在的技术标准, 后期如有改进, 产品信息会有相应的调整。