

SICOLAB 038 mini 技术参数

货号： 0715100033



无油空压机单元

- 极低的噪音等级
- 进气口消音器
- 设计紧凑—低空间需求
- 内置提手，方便移动
- 前端便捷开关，方便开箱
- 出口快接头，即插即用

在0 bar时流量	36	l/min
额定压力	7 ^{*)}	bar
安全压力	8 ^{**)}	bar
电压	230	V
频率	50 / 60	Hz
额定电流	1,8 / 1,6	A
额定功率	0,34 / 0,34	kW
防护等级	IP20	IP
转速	1300 / 1500	min ⁻¹
工作制	S1	
最大环境温度	40	°C
保险丝	2	A
噪音等级	50 / 52	dB (A)
重量	16	kg
尺寸 (长x 宽x 高) ****	396x347x321	mm

可选配件:

- 压缩空气喷枪
- 手推车
- 0.01um过滤器

^{*)} 最大建议工作压力，出厂设置

^{**)} 系统允许最大压力

^{***)} 最大尺寸

组成部件:

- 内置A-038无油活塞压缩机
- 进气口空气滤芯
- 减震垫
- 压缩机和控制阀门之间的耐压管
- 快接头
- 2L抑菌储气罐
- 单向阀，安全阀和机械冷凝水排水管
- 电磁泄压阀
- 压力表
- 外壳闭合开关
- 便捷把手
- 内置计时器

- 额定压力：推荐工作压力，超过额定压力会影响设备整体使用寿命。
- 安全压力：系统允许最大压力。
- 以上信息仅针对现在的技术标准，后期如有改进，产品信息会有相应的调整。