

## SICOLAB 025 mini 技术参数

货号：0715100035



### 无油空压机单元

- 极低的噪音等级
- 进气口消音器
- 设计紧凑—低空间需求
- 内置提手，方便移动
- 前端便捷开关，方便开箱
- 出口快接头，即插即用

### 可选配件：

- 压缩空气喷枪
- 手推车
- 0.01um过滤器

在0 和 5 bar时流量	25 和 8	l/min
额定压力	7 <sup>*)</sup>	bar
安全压力	8 <sup>**)</sup>	bar
电压	230	V
频率	50 / 60	Hz
额定电流	1,0 / 1,2	A
额定功率	0,22 / 0,27	kW
防护等级	IP20	IP
转速	1400 / 1600	min <sup>-1</sup>
工作制	S1	
最大环境温度	40	°C
保险丝	2	A
噪音等级	48 / 50	dB (A)
重量	15	kg
尺寸 (长x 宽x 高) ***	396x347x321	mm

<sup>\*)</sup> 最大建议工作压力，出厂设置

<sup>\*\*)</sup> 系统允许最大压力

<sup>\*\*\*)</sup> 最大尺寸

### 组成部件：

- 内置A-025无油活塞压缩机
- 进气口空气滤芯
- 减震垫
- 压缩机和控制阀门之间的耐压管
- 快接头
- 2L抑菌储气罐
- 单向阀，安全阀和机械冷凝水排水管
- 电磁泄压阀
- 压力表
- 外壳闭合开关
- 便捷把手
- 内置计时器

- 额定压力：推荐工作压力，超过额定压力会影响设备整体使用寿命。
- 安全压力：系统允许最大压力。
- 以上信息仅针对现在的技术标准，后期如有改进，产品信息会有相应的调整。