



air
meets mobility



空压机对应的车型

	< 3.5t	3.5t - 7 t	7t - 12t	> 12t
卡车空气制动系统	-	B-160 / B-304WR	B-304WR / E-Bull-300	E-Bull-300
空气制动系统	B-061E	B-160 / B-304WR	B-304WR / E-Bull-300	E-Bull-300
空气悬挂	-	B-160 / B-304WR	B-304WR / E-Bull-300	E-Bull-300
空气辅助尾气处理	-	-	D-100	D-100
气动门	D-040 / D-061 / D-100			

技术参数

型号	流量 @0bar (l/min)	设计压力 PN (bar)	噪音 (设计压力下) dB (A)	电机参数				防护等级 (IP)	尺寸 LxWxH (mm)	重量 (kg)
				功率 P1 (kW)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	频率 (Hz)			
D-030	8	7	61	0.19	15.5	12	-	IP00	209x108x156	4.4
D-030	8	7	61	0.12	6.4	24	-	IP00	209x108x156	4.4
D-040	19	7	61	0.19	17.5	12	-	IP00	242x121x175	5.9
D-040	19	7	61	0.19	9.0	24	-	IP00	242x121x175	5.9
D-061	35	7	69	0.50	21.0	24	-	IP54	247x132x188	6.9
D-080	55	7	70	0.65	56.0	12	-	IP54	300x154x218	13.0
D-100	63	8	68	0.59	49.0	12	-	IP54	368x176x292	20.5
D-100	65	8	68	0.63	26.0	24	-	IP54	368x176x292	20.5
DG-160	100	7	72	0.91	38.0	24	-	IP54	366x276x190	17.0
B-160	124	10	72	1.40	3.1	400	50	IP54	425x350x285	25.9
B-304WR	248	10	77	2.50	4.4	400	50	IP67	604x351x278	58.5
E-Bull-300	345	10	72	3.30	6.8	400	50	IP67	475x496x286	45.0

如对电机、电压或者配置有特殊要求，请联系我们。
噪音等级是在1米处试验测得

Dürr Technik ■ Quality
■ Made in
■ Germany



欧瑞迪压缩机技术（上海）有限公司
地址：上海市青浦区徐泾镇徐德路59号A-418室
电话：+86-(0)21-69218321
传真：+86-(0)21-69218322
office@durrtechnik.com.cn
www.durrtechnik.com.cn



Edition 10/2018

商用车无油活塞空气压缩机



电动无油空气压缩机

为什么选择电动空气压缩机

一个可靠并且稳定的压缩空气供应对车辆非常重要。传统车辆空压机与发动机机械连接，电动空压机是一种新型并且更有效的驱动方式。

决定性的优势：

- 空压机按需运行，能耗更低
- 环保
- 空压机与发动机独立工作，安装灵活

为什么选择Dürr Technik

- 杰出的经验。Dürr Technik在无油活塞空气压缩机已经有超过50年的经验
- 富有经验的工程师团队
- 从空压机机头到整机，多产品线组合
- 经过认证的质量保证
- 德国制造
- 可靠，耐用，效率高



Dürr Technik压缩机是商用车理想的选择

无油

- 无需检查油位，空气中不含油气
- 无需换油，无需油滤及油分
- 免维护

低生命周期成本

- 噪音低
- 震动地

尺寸小，设计紧凑

- 小空间实现理想的安装

耐久性

- 持续运转，适合S1-100%工作制
- 不受环境温度及外部震动影响

电机

- 高防护等级——最高到IP67
- 适合多种速度下运转
- 电机能效高——最高到IE3

